



CONDITIONS DE MESURE
 SIGNAL HF: 1mV - 100 MHz
 CONTRASTE ET LUMIERE MI COURSE
 VOLUME A ZERO

TENSIONS AS avec signal
TENSIONS SS sans signal

RESISTANCES
 1w
 2w
 3w

CIRCUITS INTEGRÉS

REPÈRES	REFERENCES
CI 01	TBA 870 ou TAA 811
CI 02	TBA 805
CI 03	TBA 950

TRANSISTORS

REPÈRES	REFERENCES
TR 01	BF 199 ou
TR 02	BF 198 ou
TR 03	BF 199 ou
TR 04	BC 308 ou
TR 05	BF 198 ou
TR 06	BF 199 ou
TR 07	BF 199 ou
TR 08	BC 238 B ou
TR 09	BF 257 ou
TR 10	BC 308 ou
TR 11	BC 238 ou
TR 12	BC 308 ou
TR 13	BC 238 ou
TR 14	BC 308 ou
TR 15	BD 167 ou
TR 16	TA 5000 ou
TR 17	BC 238 ou
TR 18	BC 209 ou

DIODES

REPÈRES	REFERENCES
DA 01	358 B ou
DA 02	358 B ou
DA 03	358 B ou
DA 04	358 B ou
DA 05	TAA 550 ou
DB 01	358 B ou
DB 02	358 B ou
DB 03	358 B ou
DB 04	358 B ou
DB 05	358 B ou
DB 06	358 B ou
DB 07	358 B ou
DB 08	358 B ou
DB 09	358 B ou
DB 10	358 B ou
DB 11	358 B ou
DB 12	358 B ou
DB 13	358 B ou
DB 14	358 B ou
DB 15	358 B ou
DB 16	358 B ou
DB 17	358 B ou
DB 18	358 B ou

SCHEMA CHASSIS P 3 - 5 TOUCHES